

Saules Stīga Gaismas

Lietotājs Rokasgrāmata

Paldies tu priekš pirkšana mūsu produkts! Lūdzu lasīt šis darbojas rokasgrāmata uzmanīgi pirms tam izmantojot iekšā pasūtījums uz nodrošinot c pareizi izmantot un pareizi funkcijas!

OPERĀCIJA

1. Pievienot uz norādīja zeme likme uz uz apakšā no uz stabs kā ilustrēts iekšā PIC.
2. Slidkalniņš uz saules panelis kaste iekšā e tops no uz stabs kā parādīja iekšā PIC 2.
3. Nospiediet uz IESLĒGTS IZSLĒGTS slēdzis ieslēgts uz apakšā no uz saules panelis kaste uz pagrieziena ieslēgts uz gaismas (PIC 3).

Režīms Poga IESLĒGTS IZSLĒGTS Poga.

UZSTĀDĪŠANA

- 1 saules panelis OBLIGĀTI būt uzstādīta iekšā a labi apgaismots kur to var saņemt maksimālais m saules gaisma dienas laikā stundas.
2. Jebkurš piesegt ka toņos uz panelis gribu ietekmēt tā spēja uz absorbēt saules gaisma un samazināt n summa no spilgtumu un d ilgums no uz LED gaismas.
3. The gaismas un saules panelis kaste ir visi laikapstākļi ierīces - Viņi vajadzētu nē būt ietekmēta autors iedarbība iekšā lietūs, sniegs vai temperatūra.
4. The virkne no gaismas var būt pakārts ieslēgts koks zari, krūmi, jumts, dzega, žogs vai jebkura cits vietām tu vēlēšanās.
5. Šis versija no uz Saules Po wered Gaismas nāk ar an IESLĒGTS IZSLĒGTS slēdzis ka ļauj tu uz manuāli pagrieziena ieslēgts uz l gaismas kad vien tu gribu.
6. Tur ir cits pogu piedāvājumi uz izvēle uz izvēlēties starp 8 strādājot režīmi.
7. Kad uz gaismas pagriezienu uz, ja t viņš saules panelis sajūtas gaisma, uz gaisma str ing iet ārā automātiski; ja uz uz gaisma ir red uced uz a noteikti apjoms, uz gaisma virkne ir automātiski lit.

SPECIFIKĀCIJAS

Produkts Vārds : Saules Stīga Gaismas ar 8 Režīmi

Garums: 5-200 metri

Numurs no Gaismas diodes: 20-200

Ūdensnecaurlaidības līmenis: IP65

Saules uzlādes laiks: vairāk nekā 4 stundas vasarā vairāk nekā 8 stundas pavasarī un rudenī

Darba laiks: 6 stundas

Režīmi

1. Cikli (noklusējums)
2. Fairy Mirgojošs
3. Lēni mirgo
4. Elpošana
5. Nepārtraukta makšķerēšana
6. Chasing & Mirgojošs
7. Ātri mirgo
8. Steady On

Enerģijas uzglabāšanas akumulators NI- MH akumulators (1,2 V/1200 mAh)

Vadības gaismas vadības un ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis un režīma slēdzis

Produkta parametri saules LED gaisma 3v

Darba temperatūra -4°F-140°F/-20 °C -60 °C

Produkta parametri:

Silīcija saules panelis: spriegums 1,2 V, strāva Ni- MH akumulators: 600 mA

Gaismas virkne: katra gaismas lodīte ir 0,05 W, un virkne ir 3 V, izmantojot divu vadu paralēlu 120 mA. Augstākais gaismas savienojums

UZMANĪBU

pirms tam uzlādējiet gaismas ar saules enerģiju vispirms izmantot .

2. Šīm gaismām ir īsa darba režīma atmiņa, taču pēc 10–15 minūtēm izslēgšanas tas automātiski atiestatīsies uz noklusējuma režīmu.

3. Mirgojošais režīms ietaupīs vairāk enerģijas, tāpēc gaismas kalpos ilgāk.

kārbu var novietot uz zeme autors izmantojot uz norādīja miets. Lūdzu uzstādīt uz likme iekšā zemi, līdz tā ir stingri savā vietā. Ja zeme ir pārāk grūti, lūdzu mērcēt apgabals ar ūdens, lai to mīkstinātu.

5. Lūdzu, pārlicinieties, vai saules panelis ir vērsts pret saules gaismu.

6.Kad gaismas iedegas, ja saules paneļa sajūtas gaisma, gaisma virkne automātiski nodziest; ja uz gaisma tiek samazināta līdz zināmai robežai, gaismas virkne tiek automātiski iedegta.

IEPAKOJUMU SARAKSTS

1 × Lietotāja rokasgrāmata

1 × saules gaismas stīgas

1x saules paneļu kaste

1 × smaila likme